

 YOUR PARTNER IN QUALITY	Scheda di prodotto	Ufficio tecnico
	SVUOTATORE MANUALE SW/DDB.16 2.0	



SW-DDB.16 2.0 level entry è un apparecchio per vuotare i cassoni degli accumulatori dell'elettrolito fuoriuscito dagli elementi. E' modello manuale ideale per le piccole manutenzioni. E' corredato di un vaso di raccolta da 9 litri e un telaio per supportare gli elementi che lo costituiscono.

Funzionamento a depressione.

E' fornito pronto per essere utilizzato e completo di tubazione diam. mm 5 per il prelevamento dell'elettrolito.



NON UTILIZZARE PER IL TRAVASO DI BENZINA O SOLVENTI

SCHEMA D'INSIEME



Rif.	Descrizione
1	POMPA MANUALE
2	TELAIO
3	VASO DI RACCOLTA
4	TUBAZIONE DI PRELIEVO
5	TUBO COLLEGAMENTO POMPA-VASO
6	FASCIA DI FERMO DELLA VASCA

Caratteristiche tecniche

■ Materiali

Componente	Materiali
Telaio	Acciaio verniciato
Tubazione di prelievo	PVC antiacido
Adattatore per elementi	PVC antiacido
Serbatoio	PS

■ Caratteristiche meccaniche

Caratteristica meccanica	Specifica
Altezza	__600 mm
Larghezza	__540 mm
Lunghezza	__200 mm
Peso	3 Kg
Capacità serbatoio	Litri 8
Tubazione di prelievo	Lunghezza totale m 2,00 Diametro mm 5

ISTRUZIONI

Sollevare il coperchio del vano batteria del carrello e inserire la sonda fra gli elementi nel cassone.

Fermare con i piedi lo svuotatore.

Azionare la pompa per 4/5 volte e attendere che il liquido dal cassone defluisca nel vaso.

Rispettare la linea di ALT evidenziata sul vaso.

Completata l'operazione di svuotamento, svitare la ghiera grigia del tubo di aspirazione, rimuovere il vaso dal telaio sganciando la fascetta e svitare il coperchio arancione.

Svuotare il vaso negli appositi contenitori destinati allo smaltimento



Attenzione!

Obbligo di impiego di appropriati dispositivi di protezione individuale

Preliminarmente ad ogni fase d'impiego dello svuotatore occorre indossare i seguenti DPI:



Durante le fasi d'impiego dello svuotatore osservare le seguenti precauzioni:



- Non fumare o usare fiamme libere.
- Evitare scintille.
- Non ingerire cibi.